

Nummer:9
Datum: 31/05/2010
Verantwortlich: -
Arbeitsbereich: -
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Produkt

Interflon Fin Grease (Aerosol)

Produkt: Transparentes Mehrzweckfett für die Lebensmittelbranche.
Enthält außerdem: Mischung aus medizinischem weissen Öl,
Polybutene, Teflon®, Lösungsmittel und Zusätzen, Treibgas.
Form: Halbfest **Farbe:** Weiß
Geruch: Charakteristisch

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahren für Mensch:

Wirkt nach direktem Kontakt reizend auf die Augen. Dämpfe können nach Einatmen in hohen Konzentrationen Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Behälter steht unter Druck!
R12 Hochentzündlich.

Gefahren für Umwelt:

Schädlich für Wasserorganismen.
Nicht in größeren Mengen ins Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



Handschutz: Bei langfristigem Kontakt Schutzhandschuhe tragen.

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille tragen.



Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte: Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen.
Von offenen Flammen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz vorhalten.

Dosen nicht mit Gewalt öffnen.

Ab-/Umfüllen: -----

Transport: Druckgasbehälter/Druckgaspackungen sind so zu befördern, daß sie nicht herabfallen oder ihre Lage verändern können. Nicht in der Fahrerkabine des Kraftfahrzeugs mitführen.

Lagerung: An einem kühlen Ort lagern.

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungs- und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



Verhalten im Gefahrfall



Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 9

Seite: 1 von 2

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Für ausreichende Lüftung sorgen.



Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Retungsleitstelle:

Siehe aushangpflichtige

Arzt:

Ersthelfer:

Informationen

Erste Hilfe



Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Einatmen:

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EU Abfallkatalog:

15 01 04 Verpackungen aus Metall

20 01 26 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 9

Seite: 2 von 2

Unterschrift(en)
Verantwortl.: