

Nummer: 22  
Datum: 31/05/2010  
Verantwortlich: -  
Arbeitsbereich: -  
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

## BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

### Produkt

#### Interflon Finnoly NT 500

**Produkt:** Kostensparendes Öladditiv mit Teflon® für Motoren  
**Enthält außerdem:** Mischung aus Öl, Verdicker und Teflon®.  
**Form:** Flüssig **Farbe:** Weiß  
**Geruch:** Ölartig

### Gefahren für Mensch und Umwelt

#### Gefahren für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

#### Persönliche Schutzausrüstung:



**Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.  
**Atemschutz:** Nicht erforderlich.  
**Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



### Verhalten im Gefahrfall



#### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl  
**Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Schuhe mit rutschfesten Sohlen tragen!  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.  
**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
**Zusätzliche Hinweise:** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.



#### Wichtige Rufnummern:

**Feuerwehr:** **Rettungsleitstelle:** Siehe aushangpflichtige  
**Arzt:** **Ersthelfer:** Informationen

### Erste Hilfe

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 22

Seite: 1 von 2



**Hautkontakt:**

**Augenkontakt:**

**Verschlucken:**

**Einatmen:**

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

### Sachgerechte Entsorgung

**A**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Empfehlung:** Kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll deponiert werden.

**EU Abfallkatalog:**

13 02 05 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 22

Seite: 2 von 2

Unterschrift(en)  
Verantwortl.: