

Nummer:23  
Datum: 11/03/2011  
Verantwortlich: -  
Arbeitsbereich: -  
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

## BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

### Produkt

#### Interflon Fin Grease HTG (Aerosol)

**Produkt:** Mehrzweck Hochtemperatur Fett mit Langzeitwirkung  
**Enthält außerdem:** Mischung aus synthetischem Öl, anorganischem Verdicker, Teflon®, Zusätzen, Lösungsmittel und Treibgas.  
Interflon Grease HTG ist gelistet durch NSF gemäß DIN V 10517 mit Registrierungsnummer 136435.  
**Form:** Aerosol **Farbe:** Grau  
**Geruch:** Ölartig

### Gefahren für Mensch und Umwelt



#### Gefahren für Mensch:

Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Behälter steht unter Druck!  
R12 Hochentzündlich.

#### Gefahren für Umwelt:

Schädlich für Wasserorganismen.  
Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



#### Persönliche Schutzausrüstung:

**Handschutz:** Bei langfristigen Kontakt Schutzhandschuhe tragen.  
**Atemschutz:** Dampf und Nebel nicht einatmen.  
**Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille.



#### Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

**Arbeitsstätte:** Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen.  
Von offenen Flammen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.  
Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz vorhalten.  
Dosen nicht mit Gewalt öffnen.

#### Ab-/Umfüllen: -----

**Transport:** Druckgasbehälter/Druckgaspackungen sind so zu befördern, daß sie nicht herabfallen oder ihre Lage verändern können. Nicht in der Fahrerkabine des Kraftfahrzeugs mitführen.  
**Lagerung:** Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen, Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Lagerort muß kühl und gut gelüftet sein



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



### Verhalten im Gefahrfall



#### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.  
**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.  
**Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Ersteller

Datum: 11/03/2011

Nr.: 23

Seite: 1 von 2

## Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Dampf oder Nebel nicht einatmen.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.



### Wichtige Rufnummern:

**Feuerwehr:**

**Retungsleitstelle:**

Siehe aushangpflichtige

**Arzt:**

**Ersthelfer:**

Informationen

## Erste Hilfe



**Hautkontakt:**

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

**Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

**Verschlucken:**

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

**Einatmen:**

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

## Sachgerechte Entsorgung



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**EU Abfallkatalog:**

15 01 04 Verpackungen aus Metall.

20 01 26 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen.