

Nummer: 20  
Datum: 11/03/2011  
Verantwortlich: -  
Arbeitsbereich: -  
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

## BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

### Produkt

#### Interflon Grease MP 00

**Produkt:** Mehrzweck Getriebefließfett für Lebensdauerschmierung  
**Enthält außerdem:** Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl,  
Lithiumkomplex-Verdicker, Teflon® und Zusätzen.  
**Form:** halb flüssig **Farbe:** Hellbraun  
**Geruch:** Ölartig

### Gefahren für Mensch und Umwelt

#### Gefahren für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



#### Persönliche Schutzausrüstung:

**Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.  
**Atemschutz:** Nicht erforderlich.  
**Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



### Verhalten im Gefahrfall



#### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl  
**Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht erforderlich.  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.  
**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
**Zusätzliche Hinweise:** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.



#### Wichtige Rufnummern:

**Feuerwehr:** **Retungsleitstelle:** Siehe aushangpflichtige  
**Arzt:** **Ersthelfer:** Informationen

### Erste Hilfe

#### Ersteller

Datum: 11/03/2011

Nr.: 20

Seite: 1 von 2



**Hautkontakt:**

**Augenkontakt:**

**Verschlucken:**

**Einatmen:**

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

### Sachgerechte Entsorgung



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Empfehlung:** Kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll deponiert werden.

**EU Abfallkatalog:**

20 01 26 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen