

Nummer:40
Datum: 11.03.2011
Verantwortlich: -
Arbeitsbereich: -
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Produkt

Interflon Fin Lube EP

Produkt: Hochleistungsöl mit hohem Druckaufnahmevermögen
Enthält außerdem: Mischung aus mineralem und synthetischem Öl,
paraffinischen Lösungsmitteln, Teflon® und Zusätzen.
Form: Flüssig **Farbe:** Trübe/gelb-braun
Geruch: Ölartig

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



Verhalten im Gefahrfall



Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.



Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: **Rettungsleitstelle:** Siehe aushangpflichtige
Arzt: **Ersthelfer:** Informationen

Erste Hilfe

Ersteller

Datum: 11.03.2011

Nr.: 40

Seite: 1 von 2



Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EU Abfallkatalog:

13 02 08 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Ersteller

Datum: 11.03.2011

Nr.: 40

Seite: 2 von 2

**Unterschrift(en)
Verantwortl.:**