

Nummer: 16
Datum: 27.04.2010
Verantwortlich: -
Arbeitsbereich: -
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Produkt

Interflon Lube TF

Produkt: Mehrzweck Hochleistungs Öle mit Teflon®

Enthält außerdem: Mischung aus mineralem und synthetischem Öl, paraffinischen Lösungsmitteln, Teflon® und Zusätzen.

Form: Flüssig

Farbe: Trübe/gelb-braun

Geruch: Ölartig

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



Verhalten im Gefahrfall



Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegsputzen. Für ausreichende Lüftung sorgen.



Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Rettungsleitstelle:

Siehe aushangpflichtige

Arzt:

Ersthelfer:

Informationen

Erste Hilfe

Ersteller

Datum: 27.04.2010

Nr.: 16

Seite: 1 von 2



Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung

A

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EU Abfallkatalog:

13 02 08 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Ersteller

Datum: 27.04.2010

Nr.: 16

Seite: 2 von 2

**Unterschrift(en)
Verantwortl.:**
