

Nummer:13
Datum: 31/05/2010
Verantwortlich: -
Arbeitsbereich: -
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Produkt

Interflon Metal Clean (Aerosol)

Produkt: Effektiver Reiniger und Entfetter in einer Sprühdose.
Enthält außerdem: Mischung aus aliphatischen- und oxigenierten Kohlenwasserstoffen, Treibgas= CO₂.
Form: Aerosol **Farbe:** Farblos
Geruch: Charakteristisch

Gefahren für Mensch und Umwelt



F Leichtentzündlich

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.
Wirkt narkotisierend.



Xi Reizend

Reizt die Haut.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



N Umweltgefährlich

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



Handschutz: Bei langfristigem Kontakt Schutzhandschuhe tragen.

Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille tragen.



Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte: Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen.
Von offenen Flammen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz vorhalten.

Dosen nicht mit Gewalt öffnen.

Ab-/Umfüllen: -----

Transport: Druckgasbehälter/Druckgaspackungen sind so zu befördern, daß sie nicht herabfallen oder ihre Lage verändern können. Nicht in der Fahrerkabine des Kraftfahrzeugs mitführen.

Lagerung: An einem kühlen Ort lagern.

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.



Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



Verhalten im Gefahrfall

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 13

Seite: 1 von 2



Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Umweltschutzmaßnahmen: Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Für ausreichende Lüftung sorgen.



Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Arzt:

Rettungsleitstelle:

Ersthelfer:

Siehe aushangpflichtige
Informationen

Erste Hilfe



Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Einatmen:

Bei Bewußtlosigkeit: Transport in stabiler Seitenlage.

Sachgerechte Entsorgung



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EU Abfallkatalog:

15 01 04 Verpackungen aus Metall.

Ersteller

Datum: 31/05/2010

Nr.: 13

Seite: 2 von 2

Unterschrift(en)
Verantwortl.: