

## NIEUWSBRIEF

### **Duurzame en schone smeermiddelen voor optimaal onderhoud.**

Na testen in de fabriek in Meppel en op referentie van HIAB—Interflon gebruikers willen wij dit product introduceren

## Interflon Fin Grease OG



- \*Hoge drukbestendigheid.
- \*Minder systeembelasting.
- \*Duurzaam.
- \*Minder vaak smeren.
- \*Milieuvriendelijker.
- \*Schoon.
- \*Kostenbesparend
- \*Minder wrijving
- \*Geen afdruip



### Testresultaten in de fabriek in Meppel

Type kraan: Hiab 1055 E-8-1M 2008 Lengte 20 meter De metingen gaven duidelijk een verlaging in oliedruk bij de smering met Grease OG. Gemiddeld is de druk na de smering met Interflon Fin Grease OG 15 bar lager dan de huidige smering. Op het meetrapport is ook duidelijk zichtbaar dat de druk die nodig is om iedere sectie in beweging te brengen lager is bij smering met dit nieuwe smeermiddel. De olieflow is bij de Interflon smering hoger, dit wil zeggen dat de snelheid van het uit en in schuiven ook hoger is.

De uitschuifsnelheid bij het uitschuiven met een last van 3200 kg is met de smering 5 sec sneller als met de huidige smering.

Belangrijk is reiniging voordat u dit product gaat gebruiken, voor de juiste instructie neemt u contact op met uw dealer of HIAB BV Meppel Office 0522-253831  
Voor productinformatie, veiligheids informatiebladen en technisch bladen gaat u naar [www.interflon.com](http://www.interflon.com)

